

ATENCION

ANTES DE LA COLOCACION COMPROBAR
CORRESPONDENCIA CON EL MODELO SOLICITADO, ASI COMO DIMENSION Y TONO ACORDES CON LA CALIDAD DESEADA. SE ACONSEJA AL
COLOCADOR MEZCLAR PIEZAS DE DIFERENTES CAJAS Y COLOCAR CON UNA JUNTA DE 3 mm. NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES DE
MATERIALES COLOCADOS EN OBRA CUANDO EL DEFECTO SEA VISIBLE EN LA COMPROBACION PREVIA A LA INSTALACION.

ATTENTION

BEFORE TILE SETTING, PLEASE VERIFY SHADE, SIZE AND GRADING. CLAIMS REGARDING THESE ITEMS CANNOT BE ACCEPTED AFTER TILING.
WE ADVISE THE INSTALLER TO MIX PIECES OF DIFFERENT CARTONS, AND ALSO TO TILE KEEPING A 3mm JOINT.

CE REVISADO EN EL INSTITUTO CERAMICO DE ESPAÑA 11.2012	EN 14411:2012 Atención: Verificar anteriormente la conformidad de los materiales con las especificaciones de la norma EN 14411:2012	Clase de producto	11.2012
		Clase de producto	11.2012
Nombre del fabricante		Clase de producto	11.2012
Dirección del fabricante		Clase de producto	11.2012
Teléfono del fabricante		Clase de producto	11.2012
Correo electrónico del fabricante		Clase de producto	11.2012
Sitio web del fabricante		Clase de producto	11.2012
País del fabricante		Clase de producto	11.2012

A+ A B C	Atención: Verificar anteriormente la conformidad de los materiales con las especificaciones de la norma EN 14411:2012
Atención: Verificar anteriormente la conformidad de los materiales con las especificaciones de la norma EN 14411:2012	
Atención: Verificar anteriormente la conformidad de los materiales con las especificaciones de la norma EN 14411:2012	

UWAGA! PRZED POŁOŻENIEM PŁYTEK PROSZĘ SPRAWDZIĆ ICH ODCIENIE, WYMIARY I GATUNEK. ROSZCZENIA DOTYCZĄCE TYCH ELEMENTÓW NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PO PRZYKLEJENIU PŁYTEK. ZALECAMY INSTALATOROWI SPRAWDZENIE PŁYTEK Z RÓŻNYCH KARTONÓW W CELU WERYFIKACJI BARWY I KALIBRU ORAZ UKŁADANIE Z FUGĄ MINIMUM 3mm.

 INTERMATEX, S.L. Pol.Ind. "El Colador" Calle Asturias, nº 8 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA T-1 2013 13 EN-14411:2012	EN 14411:2012 Baldosas cerámicas prensadas en seco, para suelos y paredes interiores y exteriores Dry-pressed ceramic tiles, for internal and external walls and floors
REACCIÓN AL FUEGO / REACTION TO FIRE	Clase A1 _{FL} /A1
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	> 1.300 N
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK RESISTANCE	Cumple / Pass
DURABILIDAD PARA: / DURABILITY FOR:	
- Usos interiores: / Internal use	Cumple / Pass
- Usos exteriores: Resistencia a la helada / External use: Frost resistance	Cumple / Pass

EN 14411:2012 płytki ceramiczne prasowane na sucho, do podłóg i ścian wewnętrznych i zewnętrznych

REAKCJA NA OGIENÍ KLASA A1FL/A1

WYTRZYMAŁOŚĆ >1.300 N

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY ZGODNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ DLA:

zastosowania wewnętrzne ZGODNOŚĆ

zastosowania zewnętrzne: mrozoodporność ZGODNOŚĆ



EMISJE DO POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

* Informacja o poziomie emisji substancji lotnych w obszarach pomieszczeń wewnętrznych, stwarzających ryzyko wdychania, w skali od klasy A + (niska emisja) do C (wysoka emisja).